

Автоматические оконные системы дымоудаления



Системы для автоматического открывания/закрывания фрагм с использованием электромеханического привода E 250 с механическим запорным устройством, обеспечивающим надежное запираение фрагмуи. Современный дизайн, компактные размеры, большой угол открытия и бесшумная работа являются неоспоримым преимуществом автоматических оконных систем GEZE.

Область применения

- Вертикальные окна
- Световые фонари, мансардные окна
- Фрагмуи из дерева, алюминия, металлопластика

Технические характеристики

	RWA 100 E				RWA 105 E			RWA 110 E		
Открытие фрагмуи	Вовнутрь				Вовнутрь			Наружу		
Расположение петель	Верхние, нижние				Верхние, нижние, боковое			Верхние, нижние		
Размеры привода	40 x 47 мм				40 x 47 мм			40 x 47 мм		
Линейная скорость	5 мм/с				5 мм/с			5 мм/с		
Потребление тока	0,2 - 0,8 А				0,2 - 0,8 А			0,2 - 0,8 А		
Напряжение	24В, стабилизированное				24В, стабилизированное			24В, стабилизированное		
Класс защиты	IP 65				IP 65			IP 65		
Усилие открытия/закрытия	750 Н				750 Н			750 Н		
Температурный режим	от -20 ° до +70 °				от -20 ° до +70 °			от -20 ° до +70 °		
Ширина фрагмуи (из алюминия, дерева)	360-1200 мм				мах. 1500 мм			430-1600 мм		
Ширина фрагмуи (из металлопластика)	мах. 800 мм				мах. 800 мм			мах. 800 мм		
Выход штока, мм	100	150	200	300	100	150	230	150	200	300
Высота фрагмуи, мм	470-850	560-1000	700-1300	950-1700				600-850	650-1000	900-1600
Ширина фрагмуи, мм	350-400	450-500	550-650	750-850				≈ 540	≈ 650	≈ 850
Угол открытия					25°	40°	75°			



- Механическая защита от перегрузок
- Возможно несколько точек запираения при большой высоте/ширине фрамуги
- Встроенные концевые выключатели
- Цвет: белый RAL 9010, белый RAL 9016, серебряный, темно-коричневый, RAL

Тандемная конфигурация

- Для фрамуг с шириной, превышающей максимальный предел, и/или тяжелых фрамуг следует использовать два привода E 250 и синхронизатор E 102

Опции

- Датчик дыма
- Тепловой датчик
- Датчик положения штока
- Электропереключатель
- Блок бесперебойного питания
- Аварийная пожарная кнопка
- Переключатель ручного управления для вентиляции помещения

Комплектация

- Привод
- Запорное устройство
- Монтажная скоба
- Крепеж



454036, г. Челябинск, ул. Автодорожная, 13
Тел.: (351) 248-82-40, 793-99-29



628400, г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 27/1, литер "И"
(база "Торговый град")
Тел. (3462)79-93-82, 51-77-85

